

## Radienschleifmaschine ZIMMER BÜFFEL 75



Radienschleifen bei Röhren maximal möglich:  
 bei 90° max. 75 mm Ø  
 bei 60° max. 64 mm Ø  
 bei 45° max. 53 mm Ø  
 bei 30° max. 37 mm Ø



► Exzenter-Schnellverspannung für

► Präziser Support mit Gewindespindel zur problemlosen Einstellung auf Gehrung

► Serienausstattung mit 42,4 mm = 1 1/4 Zoll Ausschleifrolle

► Weitere Rollendurchmesser siehe Preisliste

Zolltabelle

Nennwert (Zoll)	Entspricht	Rollendurchmesser
1/2	21,3 mm	19,1 mm
3/4	26,9 mm	24,7 mm
1	33,7 mm	31,5 mm
1 1/4	42,4 mm	40,2 mm
1 1/2	48,3 mm	46,1 mm
2	60,3 mm	58,1 mm

Inklusive Maschinensockel

Artikel	KW	U/min	m/s	dB	kg	Bandmaß	Bestell-Nummer
ZIMMER Büffel 75/1/3	3	2800	33	83	160	75 x 2000 mm	50RA001003
ZIMMER Büffel 75/2/3	2,6/3,37	1400/2800	16,5/33	83	160	75 x 2000 mm	50RA002003
ZIMMER Büffel 75/1/4	4	2800	33	83	160	75 x 2000 mm	50RA001004
ZIMMER Büffel 75/2/4	3,4/4,5	1400/2800	16,5/33	83	160	75 x 2000 mm	50RA002004

### Keramikschleifbänder

Bestell-Nummer	Bandmaß mm	Korn
0752000036R	75 x 2000	36
0752000040R	75 x 2000	40
0752000060R	75 x 2000	60
0752000080R	75 x 2000	80
0752000100R	75 x 2000	100
0752000120R	75 x 2000	120

### Zirkonschleifbänder

Bestell-Nummer	Bandmaß mm	Korn
0752000036	75 x 2000	36
0752000040	75 x 2000	40
0752000060	75 x 2000	60
0752000080	75 x 2000	80
0752000100	75 x 2000	100
0752000120	75 x 2000	120

### Vliesbänder

Bestell-Nummer	Bandmaß mm	Korn
0752000GG	75 x 2000	grob
0752000GM	75 x 2000	mittel
0752000GF	75 x 2000	sehr fein

### Zubehör

Bestell-Nummer	Beschreibung
	Absauganlage Spänemaxx 38
09051	Adapterstück Absauganlage
TWWZ ASA4	Absauganlage
F.ASPPAN	Staubsaack
WZR213	Kontaktrolle 21,3 mm
WZR269	Kontaktrolle 26,9 mm
WZR337	Kontaktrolle 33,7 mm
WZR424	Kontaktrolle 42,4 mm
WZR483	Kontaktrolle 48,3 mm
WZR603	Kontaktrolle 60,3 mm

Mit Absauganlage TWISTER Turbo ASA/4  
 siehe Seite 133



Weitere Absauganlagen auf Seite 86