

Hydraulische Werkstattpresse 60/100/160 Tonnen

Diese hand- und fußbetriebene Presse wird in Europa hergestellt und ist professionell einsetzbar bei Montage- und Richtarbeiten oder Werkstückprüfungen. Unabdingbar für jede Werkstatt oder Garage.



Technische Daten		60 TON	100 TON	160 TON	Technische Daten		60 TON	100 TON	160 TON
Presskraft	[kN]	588	981	1570	Schutzklasse	[IP]	54	54	54
Höchstdruck	[bar]	259	258	255	Isolationsklasse		I	I	I
Kolbenhub	[mm]	380	380	400	Verschiebbarer Zylinder		✓	✓	✓
Öllieferung	[ltr/min]	2,82/11,84	5,64/17,2	7,1/27,6	Geschwindigkeiten		2	2	2
Öltyp: TL-46	[dm3]	41	46	57	Arbeitsbreite	[mm]	750	1100	1100
Arbeitsgeschwindigkeit	[mm/sek]	2,07	2,47	2,40	Gewicht	[kg]	540	970	1195
Annäherungsgeschwindigkeit	[mm/sek]	8,69	7,54	7,48	Zylinderdurchmesser	[mm]	170	220	280
Rücklaufgeschwindigkeit	[mm/sek]	10,79	9,06	9,35	Durchmesser Kolbenstange	[mm]	75	90	125
Motorleistung	[kW]	1,5	2,2	3	Durchmesser Kolbenboden	[mm]	100	120	160
Spannung	[V]	400/3	400/3	400/3					
Frequenz	[Hz]	50/60	50/60	50/60					
Drehzahl pro Minute	[rpm]	3000	3000	3000					